



## Secadoras

### Secadoras Green Evolution

## SECADORA, SR-35 MP E

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>985,00</b>	<b>1.090,00</b>
Fondo	mm	<b>1.220,00</b>	<b>1.350,00</b>
Alto	mm	<b>1.946,00</b>	<b>2.105,00</b>
Peso	Kg	<b>350,00</b>	<b>390,00</b>
Volumen	m3		<b>3,10</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>			
<u>Potencia eléctrica</u>		KW	<b>37,15</b>
Tensión 230V - I+N			<b>NO</b>
Tensión 230V - III			<b>3x70+T - 180 A</b>
Tensión 400V - III+N			<b>4x25+T - 125 A</b>
<b>AGUA</b>			
No necesita			
<b>GAS</b>			
No necesita			
<b>VAPOR</b>			
No necesita			
<b>AIRE Comprimido</b>			
No necesita			
<b>NIVEL SONORO</b>		(dB)	<b>66,00</b>

### SECADORA, SR-35 MP E GREEN EVOLUTION

Capacidad de carga: 37 kg. (relación 1:18) y 30 kg (relación 1:22)

Producción aproximada: + 66 kg/h.

Mueble exterior de skin plate color gris, estética Inox.

Flujo de aire mixto axial-radial, lo que revierte en una mayor eficiencia de secado.

Programador por microprocesador electrónico, con 10 programas prefijados y programables mediante clave.

Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.

Tiempo de secado y temperatura programable.

Sistema antiarrugas.

Ciclo de enfriamiento final.

Pulsadores de arranque y paro.

Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.

Parada de emergencia.

Microprocesador con diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.

Indicador de suciedad en el filtro.

Variador de frecuencia.

Timbre avisador de fin de ciclo.

Filtro para pelusas en la parte inferior.

Volumen de aire extraído: 1.500 m3/h.

IMPORTANTE: Tambor fabricado en acero inoxidable.

Diámetro del tambor: 947 mm.

Profundidad del tambor: 936 mm.

Diámetro puerta: 802 mm.

IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.

Transmisión del movimiento mediante poleas, con tambor apoyado en ruedas.

Sistema de calentamiento eléctrico.

Potencia de calentamiento: 36 kW

Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50/60 Hz.

Potencia eléctrica total: 37,15 kW.

Dimensiones: 985 x 1.220 x 1.946 mm.

#### OPCIONES:

- Sensor de humedad con secado inteligente
- Puerta con doble cristal
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal en acero inoxidable
- Versión marina para barcos (440 V III)

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	205	0	1.490		
EXTRACCION	744	0	167	200 mm.	

