



Lavadoras

Lavadoras de centrifugado rápido TP

LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-25 TP E

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	884,00	930,00
Fondo	mm	965,00	1.150,00
Alto	mm	1.318,00	1.500,00
Peso	Kg	340,00	370,00
Volumen	m3		1,60
ELECTRICIDAD			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		19,00
Tensión 230V - I+N			2x1,5+T-16A
Tensión 230V - III			OPC3x16+T-80 A
Tensión 400V - III+N			4x6+T - 50 A
AGUA			
Consumo máximo de agua (lit/h)			336,00
Presión de red (Kg/cm2)			2 - 4
GAS			
No necesita			
VAPOR			
No necesita			
AIRE Comprimido			
No necesita			
NIVEL SONORO			
	(dB)		60,00

LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-25 TP E

Construcción en acero inoxidable
 Capacidad de carga: 28 kg (relación 1:9) ó 25 kg. (relación 1:10).
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).
 Niveles de agua configurables.
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
 -Niveles de agua completamente modificables.
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Diámetro del tambor: 700 mm.
 Profundidad del tambor: 670 mm.
 Volumen: 250 litros.
 Diámetro puerta: 373 mm.
 Centrifugado a 690 r.p.m.
 Factor G = 200.
 Motor con variador de frecuencia incorporado.
 Máquina rígida. Incluye elementos para su anclaje al suelo (necesario) pero que deben solicitarse por separado.
 Consumo de agua en el programa nº 2, 60': 336 litros.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Sistema de calentamiento eléctrico.
 Potencia calentamiento: 18 kW.
 Potencia máxima: 19,0 kW.
 Dimensiones: 884 x 965 x 1.318 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	109	0	1.129		0
AGUA FRIA DESC.	410	0	1.218	3/4"	
DESAGÜE	347	0	138	3"	
AGUA FRIA	810	0	1.218	3/4"	
AGUA CALIENTE	490	0	1.218	3/4"	

