



ROTATIVAS

IPC 33 / IPC 43 / IPC 53 IPC 1500

RENDIMIENTO TEÓRICO

250-400
m²/h

ANCHO DE TRABAJO

330-505
mm

POTENCIA MOTOR

1100-1300
W



IPC 33



IPC 43 / IPC 53



IPC 1500

IMAGENES ORIENTATIVAS

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



DETALLES



SATELITE BAÑADO EN ACEITE



DEPÓSITO OPCIONAL



ROBUSTA ARTICULACIÓN DE MANGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		IPC 33	IPC 43	IPC 53	IPC 1500
Código		LUMS00307	LUMS00314	LUMS00311	LUMS00306
Rendimiento	m ² /h	250	300	400	400
Ancho de trabajo	mm	330	430	505	505
Presión cabezal	g/cm ²	36,7	40	34,9	0-5
Velocidad rotación cepillos	rpm	190	154	154	1500
Nivel sonoro	dB	<54	<54	<54	<56
Tensión	V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Potencia motor	W	550	1000	1600	1300
Dimensiones (LxAxH)	mm	1120x420x340	1200x542x430	1200x625x505	1130x790x560
Longitud del cable	m	12	12	15	15
Peso	Kg	22	41	49	44

CONSUMIBLES

Cepillos y porta Pads
Pads/Súper Pads

Consultar tarifa de precios
Consultar tarifa de precios

ACCESORIOS OPCIONALES

Depósito 12 l. (para mango ovalado)
Depósito 12 l. (para mango redondo)

KTRI04878
KTRI04877