



## Lavadoras

### Lavadoras de barrera serie Medical TP

## LAVADORA DE BARRERA MEDICAL, LMED-16 TP E

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>980,00</b>	<b>1.072,00</b>
Fondo	mm	<b>910,00</b>	<b>1.102,00</b>
Alto	mm	<b>1.400,00</b>	<b>1.394,00</b>
Peso	Kg	<b>438,00</b>	<b>459,00</b>
Volumen	m3		<b>1,65</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>			
<u>Potencia eléctrica</u>		KW	<b>14,20</b>
Tensión 230V - I+N			<b>NO</b>
Tensión 230V - III		<b>OPC3x10+T-63A</b>	
Tensión 400V - III+N		<b>4x4+T-32A</b>	
<b>AGUA</b>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>144,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>2 - 6</b>
<b>GAS</b>			
No necesita			
<b>VAPOR</b>			
No necesita			
<b>AIRE Comprimido</b>			
No necesita			
<b>NIVEL SONORO</b>			
	(dB)		<b>65,00</b>

LAVADORA DE BARRERA SANITARIA SERIE MEDICAL, LMED-16 TP E  
 Construcción en acero inoxidable.  
 Capacidad de carga: 18 kg (relación 1:9) ó 16 kg. (relación 1:10).  
 Puerta de carga para las prendas sucias por un lado y puerta de descarga de ropa limpia por el otro lado.  
 Sistema higiénico que evita el contacto entre las prendas sucias y limpias.  
 Programación electrónica por microprocesador programable, con posibilidad de programar eligiendo temperatura, tiempos y ritmos de lavado.  
 26 programas predeterminados desde fábrica.  
 Visor digital del terminal indicador de las fases y secuencias del programa .  
 8 Señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.  
 Software de gestión «WASH CONTROL» incluido.  
 Pulsador de avance rápido.  
 Termostato electrónico.  
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos (prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes).  
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.  
 Tambor de giro horizontal de 1 compartimento.  
 Diámetro del tambor: 633 mm.  
 Profundidad del tambor: 500 mm.  
 Orificios de carga y descarga: 400 x 315 mm.  
 Motor con variador de frecuencia incorporado.  
 Centrifugado a 1.000 r.p.m.  
 Factor G = 361.  
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente.  
 Sistema de calentamiento eléctrico.  
 Potencia calentamiento: 12 kW.  
 Potencia máxima: 14,2 KW.  
 Necesita simple fijación al suelo.  
 Dimensiones: 980 x 910 x 1.400 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	980	405	1.240		
DESAGÜE	980	350	140	50 mm	
AGUA FRIA DESC.	980	210	1.155	3/4"	
AGUA FRIA	980	210	1.255	3/4"	
AGUA CALIENTE	980	425	1.155	3/4"	

