



Gama 600

Freidoras 600

FREIDORA A GAS, FG6-10

1120840500

DIMENSIONES

| | | Artículo neto | Embalado |
|---------|----|---------------|----------|
| Largo | mm | 600,00 | 625,00 |
| Fondo | mm | 650,00 | 675,00 |
| Alto | mm | 440,00 | 500,00 |
| Peso | Kg | 28,00 | 30,00 |
| Volumen | m3 | 0,17 | 0,22 |

ELECTRICIDAD

| | | | |
|-------------|--|--|------|
| No necesita | | | 0,00 |
|-------------|--|--|------|

FONTANERÍA - AGUA

GAS

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------|
| Potencia | | KW | 13,95 |
| | | Kcal/h | 11.997,00 |
| Butano-Propano | | Consumo (kg/h) | 1,10 |
| | | Presión (g/cm2) | 37,00 |
| Gas Natural | | Consumo (m3/h) | 1,50 |
| | | Presión (g/cm2) | 18,00 |

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

FREIDORA A GAS, FG6-10

Construcción en acero inoxidable.

Capacidad: 2 cubas de 8 litros de aceite cada una.

Dotación por cuba: 1 cestillo de 220x240x100 mm.

Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C. Encendido automático de los quemadores mediante válvula electromagnética con piloto y termopar.

Termostato de seguridad.

Grifo de vaciado.

Potencia: 12.000 kcal/h. (14 KW).

Dimensiones: 600 x 650 x 440 mm.

Certificado EQNET- CE

Cgaz-1312BU5331

| Datos para las acometidas | X | Y | Z | Diámetros | Información |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|--|
| GAS | 312 | 492 | 105 | R.3/4"G | Prever regulador y llave de corte individual |

