



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
CO-500 220-240V 1N 50Hz

19073532

23/03/2021

DENOMINACIÓN:

Lavavajillas apertura frontal con control sencillo

DESCRIPCIÓN :

餐饮设备

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo integro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm de altura.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Control termostático de las temperaturas (lavado 60 C / aclarado 85 C)
- Bomba de lavado de 600 W, con arranque SOFT-START.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Dosificador de abrillantador incorporado
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo para cestas de 500 x 500 mm.
- Producción teórica máxima de 30 cestas/hora.
- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Calderín con resistencia de calentamiento de 2,8kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Bandeja-filtro en la cuba de lavado.
- Protección antihumedad IPX4.
- Opción de aclarado con sistema termostop que garantiza temperaturas de 80-85° C. Ajuste desactivado de fábrica.

OPCIONES POSIBLES :

- Transformación eléctrica a conexión para barcos (440V 3~ 60 Hz.)


ACCESORIOS POSIBLES :

- PEANAS
- KITS VARIOS
- CESTAS PARA VAJILLA
- CESTAS PARA CRISTALERÍA
- DESCALCIFICADORES

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 19000484 Cesta estándar 1
- 19000487 Cesta para 16/18 platos 1
- 19000792 Cubilete para cubiertos 2

DIMENSIONES



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	660 mm
Y Fondo	600 mm	Y Fondo bruto	745 mm
Z Alto	830 mm	Z Alto bruto	1030 mm
Peso neto	61,0 kg	Peso bruto	79,0 kg
Volumen neto	0,299 m3	Volumen bruto	0,506 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia motor	0,60 kW
Potencia eléctrica	3,400 kW
Amperaje (A)	14,7 A
Potencia calentamiento	2,80 kW
Voltaje	220-240V - 1N
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	54,00 L/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3 X 2,5 + T - 20A
Cableado 230V Monofásico	2X2,5 + T - 20 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5 + T - 16 A
Diámetro Desagüe 1	30-25 MM

OTROS

Nivel de ruido	65,00 dB
----------------	----------



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-500 220-240V 1N 50Hz

19073532

23/03/2021

