



Secadoras

Secadoras Economic Line

SECADORA A GAS, SC-16 G ECONOMIC LINE

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	785,00	880,00
Fondo	mm	1.110,00	1.225,00
Alto	mm	1.694,00	1.840,00
Peso	Kg	190,00	225,00
Volumen	m3		1,98
<u>ELECTRICIDAD</u>			
Potencia eléctrica		KW	0,55
Tensión 230V - I+N			2x1,5+T - 6 A
Tensión 230V - III			3x1,5+T - 4 A
Tensión 400V - III+N			4x1,5+T - 4 A
<u>AGUA</u>			
No necesita			
<u>GAS</u>			
Potencia		KW	20,50
		Kcal/h	17.630,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,60
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		1,80
	Presión (g/cm2)		18,00
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>			
	(dB)		64,00
<u>Certificado EQNET- CE</u>			0694BQ0827

SECADORA A GAS, SC-16 G ECONOMIC LINE

Capacidad de carga: 18 kg. (relación 1:18) ó 15 kg (relación 1:22).

Producción aproximada: + 33 kg/h.

Mueble exterior de chapa galvanizada.

Flujo de aire axial.

Temporizador de ciclo de secado.

Selector de temperatura.

Ciclo de enfriamiento final.

Indicadores de marcha y calefacción.

Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.

Parada de emergencia.

Variador de frecuencia.

Filtro para pelusas en la parte inferior.

Volumen máximo de aire extraído: 870 m3/h

Tambor fabricado en acero galvanizado.

Diámetro del tambor: 750 mm.

Profundidad del tambor: 746 mm.

Diámetro puerta: 574 mm.

Puerta de apertura reversible.

IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.

Transmisión del movimiento por motorreductor.

Sistema de calentamiento a gas.

Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50/60 Hz.

Potencia calentamiento a gas: 20,51 kW.

Potencia eléctrica instalada: 0,55 kW.

Dimensiones: 785 x 1.110 x 1.694 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	528	0	821		0
EXTRACCION	558	0	169	200 mm.	
GAS	721	0	1.226	1/2"	

