



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
FRÍO COMERCIAL

**Modelo Específico**  
CUP-11S GD LC 230V 1N 50Hz

19089501

17/03/2022

**DENOMINACIÓN:**

Armario expositores de refrigeración - Concept Snack de 1 puerta, a 50Hz.

**DESCRIPCIÓN :**

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
  - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
  - Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables (17 niveles de dimensiones Snack) fácilmente desmontables para su limpieza.
  - Sistema de refrigeración por tiro forzado.
  - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
  - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
  - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
  - Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
  - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
  - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
  - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
  - Testeado en clase climática 4.
  - Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos expositores y ahora también en modelos para congelados).
- Armario expositor de refrigeración.  
Visibilidad: Luz LED vertical para mejor visibilidad.

**OPCIONES POSIBLES :**

- Respaldo Inoxidable
- Kit Ruedas (Montaje Fábrica)
- Clavija inglesa
- Resistencia marco puerta
- Apertura Contraria
- Pedal
- Grupo remoto

**OPCIONES ESTÁNDAR :**

- Puerta cristal
- Cerraduras


**ACCESORIOS POSIBLES :**

- FRÍO COMERCIAL
- ACCESORIOS

**ACCESORIOS EN DOTACIÓN:**

- 12034317 Parrilla en Epoxi (560x542) 3

**DIMENSIONES**



X Ancho	693 mm	X Ancho bruto	780 mm
Y Fondo	726 mm	Y Fondo bruto	800 mm
Z Alto	2067 mm	Z Alto bruto	2084 mm
Peso neto	119,0 kg	Peso bruto	125,0 kg
Volumen neto	1,040 m3	Volumen bruto	1,300 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Amperaje (A)	0,81 A
Frecuencia eléctrica	50Hz
Potencia eléctrica	0,186 kW
Voltaje	230V - 1N

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

Tipo gas	R-600a
----------	--------

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**

Carga de gas refrigerante	92,000 g
Clase climática	4
Clasif. Eficiencia Energetica	B
Consumo anual eléctrico	920,64 kWh
Consumo eléctrico 24h	2,52 kWh
Potencia frigorífica	0,361 kW
Tipo modelo	Equipo 1 comp refrigeración
Volumen interior bruto	506 L
Índice de Eficiencia Energetic	12,57 %

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Monofásico	2X1+T-2A
--------------------------	----------

**OTROS**

Número de puertas	1
Sistema de condensación	VENTILADA





**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
FRÍO COMERCIAL

**Modelo Específico**  
CUP-11S GD LC 230V 1N 50Hz

19089501

17/03/2022

