



Secadoras

Secadoras Green Evolution

SECADORA, SR-23 E

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	890,00	960,00
Fondo	mm	1.345,00	1.430,00
Alto	mm	1.812,00	1.930,00
Peso	Kg	338,00	370,00
Volumen	m3		2,64
<u>ELECTRICIDAD</u>			
<u>Potencia eléctrica</u>		KW	24,67
Tensión 230V - I+N			NO
Tensión 230V - III			3x25+T-125 A
Tensión 400V - III+N			4x10+T - 63 A
<u>AGUA</u>			
No necesita			
<u>GAS</u>			
No necesita			
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>		(dB)	64,00

SECADORA, SR-23 E GREEN EVOLUTION

Capacidad de carga: 25 kg. (relación 1:18) o 21 kg (relación 1:22).

Producción aproximada: + 46 kg/h.

Mueble exterior de skin plate color gris, estética Inox.

Flujo de aire mixto axial-radial, lo que revierte en una mayor eficiencia de secado.

Temporizador de ciclo de secado.

Selector de temperatura.

Ciclo de enfriamiento final.

Pulsador de arranque.

Indicadores de marcha y calefacción.

Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.

Parada de emergencia.

Variador de frecuencia.

Filtro para pelusas en la parte inferior.

Volumen de aire extraído: 1.500 m3/h.

IMPORTANTE: Tambor fabricado en acero inoxidable.

Diámetro del tambor: 855 mm.

Profundidad del tambor: 905 mm.

Diámetro puerta: 574 mm.

Puerta de apertura reversible.

IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.

Transmisión del movimiento por motorreductor.

Sistema de calentamiento eléctrico.

Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50/60 Hz.

Potencia calentamiento: 24 kW.

Potencia máxima: 24,67 kW.

Dimensiones: 890 x 1.335 x 1.812 mm.

OPCIONES:

- Puerta con doble cristal
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal en acero inoxidable
- Versión marina para barcos (440 V III)

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	637	0	861		0
EXTRACCION	663	0	174	200 mm.	

