



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
FRÍO COMERCIAL

**Modelo Específico**  
CUD-22S/N 230V 1N 50Hz

19089515

17/03/2022

**DENOMINACIÓN:**

Armario Mixtos de refrigeración y congelados - Concept Snack de 2 puertas (1+1), a 50Hz.

**DESCRIPCIÓN :**

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
  - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
  - Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables (17 niveles de dimensiones Snack) fácilmente desmontables para su limpieza.
  - Sistema de refrigeración por tiro forzado.
  - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
  - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
  - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
  - Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
  - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
  - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
  - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
  - Testeado en clase climática 4.
  - Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos expositores y ahora también en modelos para congelados.
- Armario mixto de refrigeración y congelados snack.  
Dos módulos independientes con sus respectivos grupos y controles electrónicos.
- Módulo de refrigeración:
- Refrigerante R-600a sin CFC. Refrigeración por tiro forzado
  - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C.
- Módulo de congelados:
- Refrigerante R-290 sin CFC. Evaporador de tiro forzado
  - Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C.

**OPCIONES POSIBLES :**

- Respaldo Inoxidable
- Kit Ruedas (Montaje Fábrica)
- Clavija inglesa
- Resistencia marco puerta
- Cerraduras
- Pedal

**ACCESORIOS POSIBLES :**


- FRÍO COMERCIAL
- ACCESORIOS

**ACCESORIOS EN DOTACIÓN:**

- 12034317 Parrilla en Epoxi (560x542) 6
- 12037936 Guía para parrilla GN-1/1 - mural - 562 mm - 1 pieza 6

**DIMENSIONES**

| X Ancho      | 1388 mm  | X Ancho bruto | 1470 mm  |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Y Fondo      | 726 mm   | Y Fondo bruto | 800 mm   |
| Z Alto       | 2067 mm  | Z Alto bruto  | 2084 mm  |
| Peso neto    | 227,0 kg | Peso bruto    | 240,0 kg |
| Volumen neto | 2,083 m3 | Volumen bruto | 2,451 m3 |



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Amperaje (A)         | 0,81 A    |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz      |
| Potencia eléctrica   | 0,883 kW  |
| Voltaje              | 230V - 1N |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

|          |        |
|----------|--------|
| Tipo gas | R-600a |
|----------|--------|

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Carga de gas refrigerante | 92,000 g |
| Clase climática           | 4        |
| Potencia frigorífica      | 0,361 kW |
| Volumen interior bruto    | 1012 L   |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Cableado 230V Monofásico | 2X1,5+T-2A |
|--------------------------|------------|

**OTROS**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Número de puertas       | 2         |
| Sistema de condensación | VENTILADA |





**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
FRÍO COMERCIAL

**Modelo Específico**  
CUD-22S/N 230V 1N 50Hz

19089515

17/03/2022

