



Lavadoras

Lavadoras de centrifugado rápido TP

LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-14 TP E

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	719,00	800,00
Fondo	mm	810,00	990,00
Alto	mm	1.158,00	1.350,00
Peso	Kg	239,00	247,00
Volumen	m3		1,07
<u>ELECTRICIDAD</u>			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		9,50
Tensión 230V - I+N		OPC2x16+T-63 A	
Tensión 230V - III		3x6+T - 40 A	
Tensión 400V - III+N		4x2,5+T - 25 A	
<u>AGUA</u>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			168,00
Presión de red (Kg/cm2)			2 - 4
<u>GAS</u>			
No necesita			
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>	(dB)		60,00

LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-14 TP E

Construcción en acero inoxidable
 Capacidad de carga: 14 kg (relación 1:9) ó 13 kg. (relación 1:10).
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).
 Niveles de agua configurables.
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
 -Niveles de agua completamente modificables.
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Diámetro del tambor: 620 mm.
 Profundidad del tambor: 430 mm.
 Volumen: 130 litros.
 Diámetro puerta: 373 mm.
 Centrifugado a 760 r.p.m.
 Factor G = 200.
 Motor con variador de frecuencia incorporado.
 Máquina rígida. Incluye elementos para su anclaje al suelo (necesario) pero que deben solicitarse por separado.
 Consumo de agua en el programa nº 2, 60º: 168 litros.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Sistema de calentamiento eléctrico.
 Potencia calentamiento: 9 kW.
 Potencia máxima: 9,50 kW.
 Dimensiones: 719 x 810 x 1.158 mm.

<u>Datos para las acometidas</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diámetros</u>	<u>Información</u>
ELECTRICIDAD	108	0	1.022		0
AGUA FRIA DESC.	440	0	1.196	3/4"	
DESAGÜE	252	0	80	3"	
AGUA FRIA	650	0	1.216	3/4"	
AGUA CALIENTE	495	0	1.196	3/4"	

