



Lavadoras

Lavadoras de centrifugado alto TP

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-25 TP E

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	979,00	1.040,00
Fondo	mm	1.041,00	1.160,00
Alto	mm	1.548,00	1.850,00
Peso	Kg	490,00	545,00
Volumen	m3		2,23
ELECTRICIDAD			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		19,00
Tensión 230V - I+N			NO
Tensión 230V - III		3x10+T	-48 A
Tensión 400V - III+N		4x4+T	-32A
AGUA			
Consumo máximo de agua (lit/h)			336,00
Presión de red (Kg/cm2)			2 - 4
GAS			
No necesita			
VAPOR			
No necesita			
AIRE Comprimido			
No necesita			
NIVEL SONORO			
	(dB)		60,00

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-25 TP E

Construcción en acero inoxidable
 Capacidad de carga: 28 kg (relación 1:9) ó 25 kg. (relación 1:10).
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.
 Software de gestión «WASH CONTROL» incluido.
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).
 Niveles de agua configurables.
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
 -Niveles de agua completamente modificables.
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Diámetro del tambor: 770 mm.
 Profundidad del tambor: 530 mm.
 Volumen: 250 litros.
 Diámetro puerta: 373 mm.
 Motor con variador de frecuencia incorporado.
 No necesita fijación al suelo.
 Centrifugado a 1.035 r.p.m.
 Factor G = 450.
 Consumo de agua en el program nº 2, 60º: 336 litros.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Sistema de calentamiento eléctrico.
 Potencia calentamiento: 18 kW.
 Potencia máxima: 19 kW.
 Dimensiones: 979 x 1.041 x 1.548 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	109	0	1.129		0
DESAGÜE	347	0	130	3"	
AGUA FRIA DESC.	506	0	1.462	3/4"	
AGUA FRIA	906	0	1.462	3/4"	
AGUA CALIENTE	586	0	1.462	3/4"	

